

TUSTEP-Grundlagen

Datei-Manager (Template)

Aufruf: **#*d** (oder **F6**)

1. Für **organisatorische Aufgaben**, u. a.:

- Auswählen, Erstellen eines Projekts (Ordnern)
- Auswählen, Erstellen einer Datei
- Anmelden, Edieren, Löschen einer Datei
- Auflisten aller Dateien eines Projekts (Ordnern)
- Kopieren, Verschieben, Umbenennen, Vergleichen, Umwandeln von Dateien
- Aufruf von Makros

2. Zum **Browsen aller Formate** (.doc, .pdf, .xml, .html etc.)

Organisatorische Kommandos¹

#datei,test	<i>(temporäre) Datei test kreieren</i>
#datei,test,seq-p	<i>(permanente) Datei test kreieren</i>
#anmelde,goethe.tf	<i>Datei goethe.tf anmelden (nur Lesen)</i>
#an,,goethe.tf	<i>Datei goethe.tf anmelden (Schreiben)</i>
#ediere,goethe.tf	<i>Datei goethe.tf in den Editor rufen (Beenden des Editors: b oder ESC)</i>
#loesche,,goethe.tf	<i>Datei goethe.tf löschen</i>
#aendere,goethe.tf:goethealt.tf	<i>Datei goethe.tf umbenennen</i>
#liste,da	<i>alle permanenten Dateien auflisten</i>
#beende	<i>TUSTEP-Sitzung beenden (ESC = Sitzung unterbrechen)</i>

Makro *satz

#*satz,test,s (oder über #*m,satz)	<i>Datei test mit vordefinierten Tags setzen</i>
#*satz,test,ed (→ PREVIEW)	<i>Datei test in Satzeditor rufen (und setzen)</i>

¹ Kommandos können nach dem zweiten Buchstaben abgekürzt werden.

Editor

Zeigeanweisung

za *Zeige Dateianfang*
ze *Zeige Dateiarbeit*

positionsbezogene Zeigeanweisung

za,23 *Zeige ab Satz 23*
zu,2.3 *Zeige Umgebung Satz 2.3*
zu,* *Zeige Umgebung aktuelle Position*

stringbezogene Zeigeanweisung

- Anzeige der Sätze, die einer Suchbedingung genügen
- Suchzeichenfolgen stehen zwischen frei wählbaren Begrenzungszeichen (hier z. B. – : /)

zn,,-der- *Zeige nur Sätze mit der Zf. der*
zn,,:und: *Zeige nur Sätze mit der Zf. und*
zn,,_:und: *Zeige nur Sätze mit dem Wort und*
zn,,/der/die/das/ *Zeige nur Sätze mit den Zff. der, die oder das*

- Ausnahmezeichenfolgen stehen nach Verdoppelung des Begrenzungszeichens (hier: /)

zn,,/der/die//jeder/diese/ *Zeige nur Sätze mit den Zff. der oder die, mit Ausnahme von jeder und diese*

- Statt **zn** kann auch **za** oder **zu** verwendet werden
- »Weiterblättern« zu dem/den nächsten Treffer/n: ENTER
- Richtungsänderung beim »Blättern« in der Trefferliste: **zr** (rückwärts), **zv** (vorwärts)

Wiederholen von Anweisungen

- Blättern in der (intern gespeicherten) Liste der 40 letzten Editor-Anweisungen:
F9 (rückwärts), **F10** (vorwärts)

Dateneingabe/-korrektur

- Korrigieren/Eintragen: direkt in der entsprechenden Bildschirmzeile (Taste **Einf** bzw. **Ins** wechselt zwischen INSERT- und OVERWRITE-Modus)
- Speichern der Korrekturen/Eingabe: beliebige Funktionstaste (z. B. **F4**) oder **Shift+CR**-Taste bei Laptops oder **ENTER**-Taste bei Desktops

Austauschanweisung

a,,,-der-dieser- *ersetzt die Zf. der durch dieser*
a,,,/der/dieser//jeder/ *ersetzt die Zf. der durch dieser, mit Ausnahme von jeder*

Platzhalter/Joker

{\a} beliebiger Kleinbuchstabe
{\A} beliebiger Grossbuchstabe
{\0} beliebige Ziffer
{&a} beliebiger Buchstabe
? ein beliebiges Zeichen
***** beliebig viele beliebige Zeichen

Einzelzeichen

\? Fragezeichen
\a Kleinbuchstabe *a*
\A Grossbuchstabe *A*

Häufigkeitsangaben

{n} genau *n* Elemente
{n-m} *n* bis *m* Elemente
{0} Element darf fehlen (= {0-1})
{00} Element darf beliebig oft vorkommen (= {1-0})
{00}a beliebig viele *a*
{00}{\a} beliebig viele Kleinbuchstaben
x{0-0} y zwischen *x* und *y* muss kein oder dürfen beliebig viele Leerzeichen stehen

Verweise

{+n=} Verweis auf das *n*-te Element der Suchzeichenfolge
{-n=} Verweis auf das *n*-letzte Element der Suchzeichenfolge

Definition und Anwendung von Zeichen- und Stringgruppen

{Z:vo}=aeiou **zn,,,**-{Z:vo}- (*Zeichengruppe*)
{S:dm}=/lein/chen/ **zn,,,**-{S:dm}- (*Stringgruppe*)

Löschen und Kopieren im Editor

l,9 Löschen von Satz 9
l,1.19 Löschen von Satz 1.19
k,(2,4),7 Kopieren der Sätze 2–4 an / hinter die Position 7
k,meier Datei *meier* in die aktuelle Datei kopieren
k,programm,(10,14) Satz 10–14 von Datei *programm* in aktuelle Datei kopieren

Umstellen/Ummummerieren

u! Ummummerieren der gesamten Datei (bei Programm-Modus), der aktuellen Seite (bei Text-Modus)
u,<ber>,<pos> Ummummerieren und ggf. Umstellen eines Satzes bzw. Bereichs
u,(1.0,1.5),5.0 Umstellen (und Ummummerieren) der Sätze 1.0 bis 1.5 nach Satz 5.0

Tastenkombinationen für Steuerbefehle / Editormakros

CTRL+r RESHOW: Letzte Bildschirmausgabe wird wiederholt, inzwischen ausgeführte Änderungen werden ignoriert
ALT+k zeigt die letzten korrigierten (TUSTEP-)Sätze (zum Rückgängigmachen der Korrektur)
ALT+l zeigt die letzten gelöschten (TUSTEP-)Sätze (zum Rückgängigmachen der Löschung)
ALT+q öffnet Fenster mit Sonderzeichen für MAC- und nichtdeutsche Tastaturen

Colorierung der Bildschirmanzeige

Farbwerte als Hexadezimalwerte codiert (Tabelle: **CTRL+F**)

c1,1=FC:–der–die–das–

c1,2=CA:.,a,e,i,o,u,

c2,1=FC:–<*>– coloriert alle Tags (ggf. #.< und %< als Ausnahmen angeben!)

c0 ⇒ Colorierung ausschalten